



Комплект для снегохода Ski-Doo Lynx - грузовой бокс LinQ



Ски-Ду, Рысь

6 июля 2026 г.
Версия C

487804275

Время выполнения: 0,50 часа

Грузовой бокс LinQ Utility

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легким или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данный комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.
- Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон соответствует масштабу.
- Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.
- Необходимо строго соблюдать технические требования к затяжке динамометрическим ключом.
- При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.
- Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.
- Некоторые компоненты могут быть горячими. Всегда дожидайтесь, пока все компоненты остынут, прежде чем приступить к работе.
- Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.

 Примечание



Если не указано иное, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.

–	ОЦЕНКА			
–	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 Н•м ± 0,2 Н•м	2,8 Н•м ± 0,2 Н•м	3,8 Н•м ± 0,2 Н•м	4,5 Н•м ± 0,5 Н•м
	(16 фунто-дюймов ± 2 фунто-дюймов)	(25 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(34 фунта•дюйм ± 2 фунта•дюйм)	(40 фунто-дюймов ± 4 фунто-дюймов)
M5	3,3 Н•м ± 0,2 Н•м	5 Н•м ± 0,5 Н•м	7,8 Н•м ± 0,7 Н•м	9 Н•м ± 1 Н•м
	(29 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(44 фунта•дюйм ± 4 фунта•дюйм)	(69 фунто-дюйм ± 6 фунто-дюйм)	(80 фунто-дюймов ± 9 фунто-дюймов)
M6	7,5 Н•м ± 1 Н•м	10 Н•м ± 2 Н•м	12,8 Н•м ± 2,2 Н•м	16 Н•м ± 2 Н•м
	(66 фунто-дюйм ± 9 фунто-дюйм)	(89 фунто-дюймов ± 18 фунто-дюймов)	(113 фунт-дюймов ± 19 фунт-дюймов)	(142 фунта на дюйм ± 18 фунтов на дюйм)
M8	15,3 Н•м ± 1,7 Н•м	24,5 Н•м ± 3,5 Н•м	31,5 Н•м ± 3,5 Н•м	40 Н•м ± 5 Н•м
	(135 фунто-дюймов ± 15 фунто-дюймов)	(18 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(23 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(30 фунт-фут ± 4 фунт-фут)
M10	29 Н•м ± 3 Н•м	48 Н•м ± 6 Н•м	61 Н•м ± 9 Н•м	73 Н•м ± 7 Н•м
	(21 фунт•фут ± 2 фунт•фут)	(35 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(45 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(54 фунт-фут ± 5 фунт-фут)
M12	52 Н•м ± 6 Н•м	85 Н•м ± 10 Н•м	105 Н•м ± 15 Н•м	128 Н•м ± 17 Н•м
	(38 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(77 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(94 фунт-фут ± 13 фунт-фут)
M14	85 Н•м ± 10 Н•м	135 Н•м ± 15 Н•м	170 Н•м ± 20 Н•м	200 Н•м ± 25 Н•м
	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(100 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(148 фунт-фут ± 18 фунт-фут)
M16	126 Н•м ± 14 Н•м	205 Н•м ± 25 Н•м	255 Н•м ± 30 Н•м	305 Н•м ± 35 Н•м
	(93 фунт-фут ± 10 фунт-фут)	(151 фунт•фут ± 18 фунт•фут)	(188 фунт-фут ± 22 фунт-фут)	(225 фунт-фут ± 26 фунт-фут)
M18	170 Н•м ± 20 Н•м	273 Н•м ± 32 Н•м	330 Н•м ± 25 Н•м	413 Н•м ± 47 Н•м
	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(201 фунт•фут ± 24 фунт•фут)	(243 фунт-фут ± 18 фунт-фут)	(305 фунт-фут ± 35 фунт-фут)

 Примечание

Иллюстрации в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не воспроизводить все детали или точную форму деталей; однако они представляют детали, выполняющие одинаковую или аналогичную функцию. На приведенных ниже изображениях детали могли быть удалены для большей наглядности.


ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВКЕ





ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П1	Боковая опорная балка в сборе (правая и левая)	860203154	1
П2	Сборка коробки	511002045	1
П3	Поддержка LinQ (набор из 4 предметов)	518336662	1


ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



860203154 KIT

ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П1а	Сторона поддержки правой руки	511001922	1
П1б	Левый вспомогательный член	511001921	1
Р1с	Шарнирное соединение	511002047	2


ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
P1d	Удерживающий стержень	511001453	1
П1е	Фиксирующий ремень	520002076	2
P1f	Опора топора	520003412	1
П1г	Прокладка	520003484	2
P1h	Фиксирующий ремень	520003443	2
П1и	Защелка крышки В-160	520003357	2
П1дж	Винт с шестигранной головкой М6 x 65	205066560	2
П1к	Резинка гайки М6	232561200	2
П1л	Шестигранная гайка М6 с эластичным фланцем	233261494	6
П1м	Плоская шайба М6	234062670	14
П1н	Шестигранный винт с фланцем М6 x 70	207667056	6
П1о	Гайка с эластичным фланцем М6	233261494	1
П1п	Винт Torx М6 X 20	250000712	1
P1q	Винт Torx К50 X 16	250000720	5



860202897 KIT

ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П2а	Шарнирный штифт	511002047	2
П2б	Сборка крышки корпуса (включает П2l, П2m, П2n)	860203226	1
П2с	Фиксирующий ремень	520003366	2

ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
P2d	Кепка	705003464	1
P2e	Формованный базовый ящик	511001920	1
P2f	Защелка крышки В-160	520003357	2
П2г	Винт Torx М6 X 20	250000712	4
P2h	Плоская шайба М6	234062670	4
П2и	Шестигранная гайка М6 с эластичным фланцем	233261494	4
П2дж	Винт с шестигранной головкой М6 x 65	205066560	2
P2k	Резинка гайки М6	232561200	2
П2л	Прокладка	520003483	1
П2м	Предупреждающая этикетка	520003360	1
П2н	Предупреждающая надпись в виде пиктограммы	520003502	1




518336662 KIT


ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П3а	Кольцо	Не продается отдельно.	4
П3б	Нейлоновый винт Torx M5 X 18	250001369	16
П3с	Стопорное кольцо	Не продается отдельно.	4
Р3d	Защелка в сборе	Не продается отдельно.	4
П3е	Специализированный орех	293450410	16

ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Если на автомобиле отсутствует multifunctional LinQ plate, perform the actions described in the *instruction P/N 487803430*, for the installation of the plate, as shown in the drawing.



2. Если в автомобиле отсутствуют крепления LinQ, выполните установку, следуя инструкциям в листе-схеме P/N 487803029, как показано на рисунке.




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка комплекта 860202897:


1. Вставьте специальные гайки [P3e] в защелки LinQ [P3d].

Примечание


Если компоненты LinQ уже установлены, перейдите к шагу 5.



2. Совместите 4 опоры LinQ [P3] с выемкой, расположенной в передней части автомобиля. Поверните на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать опоры LinQ.




3. Установите коробку на 4 опоры LinQ [P3]. Установите стопорное кольцо [P3c] и убедитесь, что выемка и коробка совпадают.




1. Стопорное кольцо

2. Кольцевые и коробчатые пазы

4. Разместите 4 кольца [Р3а].



5. Затяните 4 винта Torx M5 X 18 [P3b] согласно инструкции LinQ.




6. Затянуть в соответствии со спецификацией.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ	
Нейлоновый винт Torx M5 X 18	3,5 ± 0,5 Нм (31 ± 4 фунта• дюйм)

Сборка комплекта 860202802:

7. Соберите вместе правый и левый опорные элементы [P1a] и [P1b] и убедитесь, что внутренняя форма рукоятки ориентирована так, как показано ниже.



1. Лицевая сторона коробки
2. Обратная сторона коробки
3. СЛЕВА от коробки
4. Справа от коробки

8. Соберите ремни, следуя приведенной ниже схеме:

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА КОРОБКИ (1):

Short strap section (male) :**top-left of the vehicle.**



Long strap section (female) :**bottom-right of the vehicle.**

BACK OF THE BOX (2):

Short strap section (male) :**top-right of the vehicle.**

Long strap section (female) :**bottom-right of the vehicle.**

Assemble all together using the 3 M6 X 70 screws [P1d], the 6 washers [P1e] and the 3 M6 nuts [P1g] provided in the kit. Pay attention to which side the strap is installed.



1. FRONT

2. BACK


3. Male strap

4. Female strap


9. Tighten the screws to specification.

TIGHTENING TORQUE	
M6 X 70 Hex. Flange Screw	5 ± 2 Nm (44 ± 18 lbf•in)


10. Assemble RH and LH side support members [P1a] & [P1b] on the base [P2d], using the pin hinges [P2a]. Open the box to insert them properly. Make sure to place the end of the pins in the notch provided for that purpose.



11. Lock the box with the latch lids before to continue assembling.



12. Put the lid [P2b] using the pin hinges [P2a]. Make sure to place the end of the pins in the notch provided for that purpose.



13. Complete straps assembly:

Insert the Male clip of MID SECTION strap into the Female clip of LID strap.

Insert the Male clip of BASE strap into the Female clip of MID SECTION strap.



BACK OF THE BOX

1. When LID is OPEN
2. When MID SECTION is open
1. A = Male clip of MID SECTION strap into Female clip of LID strap
2. B = Male clip of BASE strap into Female clip of MID SECTION strap


Note

Verify that the 4 straps are tight when opening the box.


PROPER USAGE

You have two options to open the box:

Option 1: use the top latches to open the box by its lid only.



Option 2: use the bottom latches to open the box by both its RH and LH support side members.




EQUIPMENT POSSIBILITIES (NOT INCLUDED)

PADLOCK:

It is possible to lock the box using two padlocks (not included).


**AXE:**

You can put an axe on the back of the box, using the two retaining straps.


**DIVIDERS:**

You can cut dividers from a 10 mm (3/8 in) plywood sheet.

Use the paper template provided in the kit to cut the dividers precisely.




- 1. Top divider
- 2. Bottom divider
- 3. Center divider





- A = Top Divider
- B = Middle Divider
- C = Bottom Divider
- D = Cut Line for Quick Install

To install the center divider, separate RH from LH support side members [P1a & P1b] and slide the divider into each member. Replace M6 nuts [P1g] if necessary.




If the sheet is not available in the kit, print 511002218R1, 511002218R2 and 511002218R3 templates. To cut the top and bottom dividers, join the sheet as depicted below:






Quick Cut (Alternative Method):

Place the support side members part [P1] on a plywood sheet and draw an outline of the red part of the sheet as shown.




Drill 4 holes and make sure to contour the 2 notches provided for the vertical divider.




1. Notches provided for the vertical divider

Draw a line of 13 mm ($\frac{1}{2}$ in) offset outward from the previous inner outline drawn.




You can now cut the piece in the center (aligned with the vertical divider). This allows adjustment of the dividers and install the central divider without disassembling the box.



Dividers Installation Instructions:


Use 4 M6 X 25 Torx screws and 4 M6 Hex. Flanged Elastic Nuts [P1g] to fix the dividers.




THIRD RETAINING STRAP (520002076):

A third retaining strap can be placed on the LH support side member [P1b] with a M5 X 16 Torx Screw (250000578), two M5 Washers (250200025), one M5 Hex. Flange Nut (233151414), one Retaining rod (511001453) and a K50 X 16 Torx Screw (250000720).

1. Base on the two points already present on the LH support side member, drill 2 holes of 5.5mm (7/32 in) through it.




2. Install the retaining rod using a K50 X 16 Torx Screw.




- 1. Retaining rod
- 2. K50 X 16 Torx Screw
- 3. Tighten to specification.

TIGHTENING TORQUE	
K50 X 16 Torx Screw	2 ± 0.25 Nm (18 ± 2 lbf•in)

- 4. Install the retaining strap using 2 M5 washers, a M5 X 16 Truss Torx Head Screw, and a M5 Nut. Follow the steps order on the image below.





5. Tighten to specification.

TIGHTENING TORQUE	
M5 X 16 Torx Screw	5 ± 0.5 Nm (44 ± 4 lbf•in)

SHOVEL:


A Ski-Doo shovel (860201919) can be attached in an extended position, with the back of the shovel turned on the straps side.

 Note
The third retaining strap must already be installed.



LINQ ANCHOR (860201806), on the top of the box:



1. Open the box lid and drill the existing drilling points inside the lid using a 10 mm (13/32 in) drill bit. Drill kit 1 if there is only one anchor kit or drill kits 1 & 2 if two anchor kits are present.





1. Kit 1

2. Kit 2


2. Remove the M6 X 20 Torx Screw [P2e] and the M6 Hex. Elastic Flange Nut [P2g].



3. Install the threaded inserts using insert pliers.



4. Install LinQ anchors using M6 X 20 Torx Screws [P2e].



5. Tighten to specification.

TIGHTENING TORQUE	
M6 X 20 Torx Screw	5 ± 2 Nm (44 ± 18 lbf•in)

6. Repeat steps 2, 3, 4 if there are 2 anchor kits.



Here is one of the multiple applications of anchors:



SPORT BAG

SAFETY LABEL

This product comes with the following safety labels containing important safety information.

The labels are considered a permanent part of this product. If the labels come off or become hard to read, please contact an authorized dealer for a free of charge replacement.

It is important to read and understand this label before using the kit.

Any person who intends to use this product should read and understand the information contained on the labels before doing so.

 WARNING
NEVER carry a child or pet in this cargo box. The cargo box is airtight which can lead to suffocation.
NEVER carry flammables or dangerous liquids inside the cargo box. If ignited, this can lead to an explosion and cause severe injury or death.
For maximum cargo load specification, refer to the operator's guide. Exceeding maximum cargo load may affect steering control, braking ability and cause permanent damage.
NEVER carry more than 20 kg (44 lb) on the lid of the box.
NEVER carry more than 20 kg (44 lb) in the mid section of the box.
NEVER open the mid section with accessories on the lid of the box.
Max cargo load capacity of the box = 48 kg (105 lb), including cargo load on the lid and in the mid section.
Для установки крепления LinQ Anchor на крышку обратитесь к инструкции, прилагаемой к данному грузовому боксу.

⚠ WARNING

- NEVER carry a child or pet in this cargo box. The cargo box is airtight which
- NEVER carry flammables or dangerous liquids inside the cargo box. If ignited, explosion and cause severe injury or death.

For maximum cargo load specification, refer to the operator's guide. Exceeding may affect steering control, braking ability and cause permanent damage.

- NEVER carry more than 20 kg (44 lb) on the lid of the box.
- NEVER carry more than 20 kg (44 lb) in the mid section of the box.
- NEVER open the mid section with accessories on the lid of the box.
- Max cargo load capacity of the box = 48 kg (105 lb), including cargo load on


Refer to the instruction sheet of this cargo box for the installation of the LinQ A

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА

В комплект входит предупреждающая пиктограмма (520003502), которую необходимо установить в соответствии с предпочтениями заказчика.

Для установки предупреждающей наклейки с пиктограммой выполните следующие действия:

1. Очистите всю поверхность оригинальной этикетки и тщательно высушите ее;
2. Аккуратно наклейте пиктограмму поверх оригинальной этикетки.



ПИКТОГРАМА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЭТИКЕТКИ